




# NACELLES ARTICULÉES

Très flexibles, les nacelles articulées sont dotées d'un bras avec un point d'articulation qui leur permet de surplomber des obstacles et d'atteindre les zones de travail les plus difficiles d'accès. Les modèles électriques fonctionnent à l'intérieur comme à l'extérieur sans émissions. De plus, les modèles Pulseo offrent des capacités tout-terrain extraordinaires afin de travailler sur les terrains les plus accidentés.



## NACELLES ARTICULÉES ÉLECTRIQUES



## NACELLES ARTICULÉES ÉLECTRIQUES TOUT-TERRAIN



	HA12 CJ	HA12 CJ+	HA12 IP	SIGMA 16	SIGMA 16 PRO	HA20 LE	HA20 LE PRO
<b>Hauteur de travail</b>	11.68 m	11.68 m	12 m	16.1 m	15.7 m	20.67 m	20.76 m
<b>Déport maximum</b>	6.94 m	7.22 m	6.5 m	8.35 m	8.05 m	11.91 m	11.91 m
<b>Point d'articulation</b>	4.74 m	4.74 m	5.3 m	7.4 m		8.43 m	8.52 m
<b>Capacité max - intérieur et extérieur</b>	250 kg (2 pers.)	230 kg (2 pers.)	230 kg (2 pers.)	230 kg (2 pers.)		250 kg (2 pers.) - option 350 kg	250 kg (2 pers.) - option 350 kg
<b>Largeur hors tout</b>	1.2 m	1.2 m	1.35 m	1.75 m		2.41 m	2.41 m
<b>Poids total</b>	7 065 kg	7 110 kg	5 900 kg	6 900 kg	6 950 kg	9 375 kg	9 785 kg
<b>Rotation continue 360°</b>	-	-	-	-		-	✓
<b>Essieu oscillant</b>	-	-	-	-		✓	✓
<b>4 roues directrices</b>	-	-	-	-		-	✓
<b>Jib 3D</b>	-	✓	-	-		-	-

- > ACCÈDE AUX ZONES DE TRAVAIL LES PLUS DIFFICILES
- > SURPLOMBE LES OBSTACLES
- > OPÈRE DANS LES ZONES CONFINÉES





# NACELLES ARTICULÉES

Très flexibles, les nacelles articulées sont dotées d'un bras avec un point d'articulation qui leur permet de surplomber des obstacles et d'atteindre les zones de travail les plus difficiles d'accès. Elles peuvent également être utilisées dans des endroits plus confinés que les nacelles télescopiques. Les nacelles articulées diesel opèrent sur les terrains les plus accidentés grâce à leurs capacités tout-terrain exceptionnelles. Avec des mouvements proportionnels et simultanés, elles offrent un haut niveau de confort et de sécurité.



## NACELLES ARTICULÉES TOUT-TERRAIN DIESEL

	HA16			HA20		HA26 RTJ PRO	HA32 RTJ PRO	HA41 RTJ PRO
	RTJ	RTJ 0	RTJ PRO	RTJ	RTJ PRO			
<b>Hauteur de travail</b>	16 m			20.6 m		26.4 m	31.8 m	41.5 m
<b>Déport maximum</b>	8.3 m			12.2 m		17.5 m	21.6 m	20.1 m
<b>Point d'articulation</b>	7.65 m			8.4 m		9.3 m	11.35 m	17.5 m
<b>Capacité maximum</b>	230 kg (2 pers.)			230 kg (2 pers.)		250 kg (2 pers.) - option 350 kg	250 kg (2 pers.)	230 kg (2 pers.)
<b>Largeur hors tout</b>	2.3 m			2.42 m		2.48 m	2.53 m	2.53 m
<b>Poids total</b>	6 200 kg	6 450 kg	6 650 kg	9 300 kg	9 600 kg	15 500 kg	20 100 kg	23 900 kg
<b>Rotation continue 360°</b>	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓
<b>Essieu oscillant</b>	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
<b>4 roues directrices</b>	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓

- > ACCÈDE AUX ZONES DE TRAVAIL LES PLUS DIFFICILES
- > SURPLOMBE LES OBSTACLES
- > OPÈRE DANS LES ZONES CONFINÉES

